



tesa[®] 4280 STANDARD – balicí páska



Produktové Informace

Univerzální balicí páska

Produktbeskrivning

tesa[®] 4280, je samolepící balicí páska založená na 25 μ m PP nosiči a lepidla ze syntetického kaučuku. Výrobek je k dispozici ve 3 barvách a má hlučné odvíjení.

Charakteristika

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

Aplikace

Ruční a automatické uzavírání lehkých či středně těžkých kartonů.

Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

Konstrukce produktu

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------|
| • Materiál nosiče | PP fólie | • Celková tloušťka | 42 μ m |
| • Druh lepidla | syntetický kaučuk | | |

Vlastnosti / Hodnoty výkonu

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------------|-----|
| • Protažení do přetržení | 145 % | • Ruční aplikace | ano |
| • Síla přetržení | 40 N/cm | | |

Přilnavost k hodnotám

- | | |
|----------------------|----------|
| • Přilnavost na ocel | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

Další informace

- Kvalitní PP nosič
- Snadné odvíjení
- Použitelná v ručních odvíječích tesa[®]
- Nabízené barvy: hnědá (havana) a průhledná

Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04280>



tesa[®] 4280 STANDARD – balicí páska

Produktové Informace

Vyloučení odpovědnosti

Výrobky tesa[®] potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa[®] výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na <http://l.tesa.com/?ip=04280>