

# tesa® 50600 Standard



## produktové informace

Zelená polyester/silikonová maskovací páska

tesa® 50600 je zelená vysoce tepelně odolná páska s polyesterovým nosičem a silikonovým lepidlem.

Poskytuje tyto vlastnosti:

- Jednoduchou aplikaci.
- Vysokou tepelnou odolnost do 220°C / 428°F (30min.).
- Odstranitelná bez zanechání zbytků lepidla.

## Použití

Maskování dílů během lakování v práškové lakovně.

## Technické informace (referenční hodnoty)

Testy se provádějí podle standardních testovacích metod. Níže uvedené hodnoty jsou referenční a nejsou určeny pro účely specifikace.

### Technické údaje

• Materiál nosiče	PETP	• Protažení do přetržení	110 %
• Celková tloušťka	80 µm	• Síla přetržení	75 N/cm
• Druh lepidla	Silikon	• Teplotní odolnost	220 °C

### Přilnavost na

- ocel 4.0 N/cm

### Vlastnosti

• Odtrhnutelná rukou	●	• Tvorba ostrých barevných přechodů	●●●●
• Snadno odstranitelná	ano	• Přizpůsobivost	●●
• Zachycení barvy	●●●●		

Hodnocení v rámci podobného sortimentu tesa: ●●●● velmi dobré ●●● dobré ●● střední ● nízké

### Další informace

tesa® 50600 nabízíme také se speciálním PET linerem.

# tesa® 50600 Standard

produktové informace



## Disclaimer

Výrobky tesa® potvrzují svou prvotřídní kvalitu každým den v náročných podmínkách a jsou pravidelně podrobovány přísným kontrolám. Veškeré technické informace a data o výrobcích výše uvedených, jsou poskytovány dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich praktických zkušeností. Veškeré tyto informace musí být považovány jako průměrné hodnoty, které nemusí odpovídat konkrétní specifikaci. Proto nemůže tesa SE poskytnout žádné záruky, ať již výslovné či předpokládané. Uživatel je tak odpovědný za určení, zda je tesa® výrobek vhodný pro každý konkrétní účel nebo pro metodu aplikace uživatelem. Pokud budete mít jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosím, náš technický personál, který Vám rád poradí.



Aktuální informace o tomto produktu naleznete na  
<http://l.tesa.com/?ip=50600>